VOTEX®

Jumbo

JUMBO spragilinė žolės pjovimo įranga

Eco maaikap!



"Votex-Jumbo" žolės pjovimo įranga – ypatingai patvari ir daugiafunkcė. Ji pagaminta taip, kad atitiktų profesionalaus vartotojo lūkesčius ir poreikius."Jumbo" išsiskiria savo konstrukcija ir nepriekaištingomis pjovimo savybėmis.

Ši žolės pjovimo įranga gali būti naudojama:

- Grioviams
- Kraštovaizdžio priežiūrai
- Poilsio vietovėms
- Pakelėms ir automagistralių pakraščiams

Dėl ypatingo našumo, didelių pritaikymo galimybių ir paprastos priežiūros "Jumbo" itin išpopuliarėjo tarp profesionalių vartotojų (kelių priežiūros bendrovių, savivaldybių ir t.t.). Pasirinktinai primontavus pjovimo galvutę, galima dar labiau paįvairinti šios žolės pjovimo įrangos funkcijas. Prie pjovimo galvutės galima pritaisyti žolės surinkimo juostą ir maišelį, kuriame kaupiama nupjauta žolė.



JUMBO ypatybės:





- Didelio pajėgumo eko pjovimo galvutė stambiau susmulkina augalus, o tai leidžia lengviau surinkti pjovimo atliekas.
- Patvarus užvedimo sistema su “jėgos diržu”
- Unikalūs standartiniai Votex 40x12 „spragilai”
- 60 cm hidraulinis žolės pjovimo įrangos pastūmimas į šoną (artėjant kliūčiai)
- Patvari pavarų dėžė su spiraliniais krumpliaračiais

Techniniai duomenys	Jumbo 120	Jumbo 150	Jumbo 190	Jumbo 230
Darbo apimtis, metrais	1.09	1.45	1.81	2.17
Žoliapjovės apimtis, metrais	1.86	1.86	1.86	1.86
Žoliapjovės ilgis, metrais	1.26	1.26	1.26	1.26
Žoliapjovės aukštis, metrais	1.76	2.12	2.48	2.84
Svoris, kilogramais	845	915	985	1045
Rotoriaus apsisukimų skaičius	2000	2000	2000	2000
Minimali reikalinga galia (kW)	30	40	50	60
Traktoriaus kategorija	II+III	II+III	II+III	II+III
Primontavimas				
PTO	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Spragilų kiekis (40x12)	36	48	60	72
Pjovimo kampas	Nuo +90°_ -60°	Nuo +90°_ -60°	Nuo +90°_ -60°	Nuo +90°_ -60°
Jungiamoji ašis	Laisva eiga	Laisva eiga	Laisva eiga	Laisva eiga
Hidraulinis prijungimas ½”BSP	1x vienos krypties maksimum 180 bar 1x dviej kryp i maksimum 180 bar			



- Spragilų sukimo ašis sudaryta iš kūginių guolių, kurie gali būti keičiami (susidėvėjus guoliui nereikia keisti visos sukimo ašies, o tik susidėvėjusį guolį)
- Žolės pjovimo įrangos korpusas yra padengiamas dažais/laku tokiu būdu (purškiami milteliai ir tada kaitinama aukštoje temperatūroje), kad būtų garantuotas korpuso ilgalaikiškumas.
- Pjovimo galvutė turi labai patvarią dėžinę konstrukciją
- Patvarus rotorius
- Tarp rotoriaus ir pavarų dėžės yra įmontuotas guminis amortizatorius, kuris neleidžia smūgiams įtakoti pavarų dėžės veikimo.



Votex b.v.
Groen 2 6666 LP
Heteren Holland
tel: 026-4790600
fax: 026-4790602
e-mail: export@votex.nl
www.votex.nl

03-2005